

Napajalnik
Power supply
Zasilacz
Matinimo modulis
Barošanas bloks
Toiteplokk

ETI d.d.

Obrezija 5
SI-1411 Izlake

EZI-24

Art.: 004804063

1x



Dane techniczne

napięcie wejściowe	100÷264V AC
napięcie wyjściowe	24V DC
prąd wyjściowy	0,5A
moc wyjściowa	12W
ograniczenie prądowe	$I_{max}=110\%I_{wyj}$
minimalne obciążenie	0%
częstotliwość kluczkowania	70KHz
temperatura pracy	-10÷40°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	1 moduł (18mm)
waga	80g
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20


Przeznaczenie

EZI-24 służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.

Montaż

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przewody sieciowe podłączyć do zacisków wejściowych 1-3 zasilacza.
3. Odbiornik podłączyć do zacisków wyjściowych zasilacza zgodnie z zaznaczoną polaryzacją 10(+) - 12(-).

Schemat podłączenia



B120316/150203